

Стволы лафетные ручные серии СРКУ-8



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.uralmehanika.nt-rt.ru || эл. почта: ukm@nt-rt.ru

Назначение

Служат ручные стволы для образования потока прямой и распыленной массы огнетушащего вещества с изменяющимся углом распыления от компактной струи до защитного экрана 120 градусов. Стволы серии СРКУ-8 отличаются от остальных перекрытием потока огнетушащего вещества, наличием вращающейся муфтовой головки для подключения к пожарному рукаву.

Технические характеристики СРКУ-8*И:

Ствол пожарный	С
ручной	Р
комбинированный	К
универсальный	У
Расход литража	0-8 л/с
импульсная подача	*И
Диапазон изменения угла факела распыленной струи	0°-120°
Масса, кг, не более	2,2
рабочее давление	0.4-0.8 Мпа
дальность сплошной струи	
дальность распыленной струи	
дальность пенной струи	
кратность воздушно-механической пены	
материал	Д16Т
покрытие	анодное

СРКУ-8:

Расход литража	0-8 л/с
Диапазон изменения угла факела распыленной струи	0°-120°
Масса, кг, не более	2,1

СРКУ-8*Э:

Расход литража	0-8 л/с
*Э	эжекция
Диапазон изменения угла факела распыленной струи	0°-120°
Масса, кг, не более	2,2

СРКУ-8*ЭКОНОМ (V 2.1):

Расход литража	0-2-4-6-8 л/с
Диапазон изменения угла факела распыленной струи	0°-120°
Масса, кг, не более	01.июл
*эконом 2	более простой вариант СРКУ-8 (отсутствие рукоятки).
ГМ	50
конпесатор ГМ	присутствует
плечевой ремень	присутствует
изменяемый литраж	присутствует

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.uralmehnika.nt-rt.ru || эл. почта: ukm@nt-rt.ru